


## JTSS-1500



Carro deslizable de precisión



Incisor incluido en la máquina base



## JTSS-1500 – ESCUADRADORA

- ◆ Es la máquina perfecta para pequeños talleres
- ◆ Corte limpio gracias al incisor incluido en la máquina base con regulación lateral y en altura
- ◆ Mesa deslizable resistente a la torsión ya que esta fabricada en aluminio extruido y anodizado
- ◆ Mesa de acero fundido; ampliación de mesa longitudinal y transversal estándar
- ◆ Cuerpo de la sierra de fundición, fácil ajuste mediante grandes volantes
- ◆ Guía de inglete de precisión con topes ajustables a  $-45^{\circ}/90^{\circ}/+45^{\circ}$
- ◆ Guía paralela con ajuste micrométrico

### Equipo base

- ◆ Sierra de Widia,  $\varnothing$  315/30 mm, 48 dientes
- ◆ Incisor  $\varnothing$  80/20 mm, 20 dientes
- ◆ Ampliación de mesa longitudinal 800 x 550 mm
- ◆ Ampliación de mesa derecha 830 x 400mm
- ◆ Mesa deslizable de 500 x 500 mm desmontable
- ◆ Guía de inglete con tope (1020 mm)
- ◆ Tope de pieza
- ◆ Gatos de sujeción

<b>Referencia 230V</b>	<b>10000020M</b>
<b>Referencia 400V</b>	<b>10000020T</b>
<b>Modelo</b>	JTSS-1500
<b>Tamaño de mesa</b>	840 x 550 mm
<b>Carro deslizable</b>	1500 x 350 mm
<b>Carrera carro deslizable</b>	1750 mm
<b>Máx. longitud de corte</b>	1650 mm
<b><math>\varnothing</math> máximo de sierra</b>	315 mm
<b>Máx. prof. de corte <math>90^{\circ}/45^{\circ}</math></b>	102 / 81 mm
<b>Revoluciones</b>	4000 rpm
<b>Inclinación de la sierra</b>	$90^{\circ}/45^{\circ}$
<b>Máx. anchura de corte</b>	850 (1270) mm
<b>Diámetro del incisor</b>	80 / 20 mm
<b>Revoluciones incisor</b>	8000 rpm
<b><math>\varnothing</math> salida de polvo</b>	100 mm
<b>Motor: 230 V pot. suministrada</b>	3 CV / S <sub>1</sub> 100%
<b>Motor: 230 V pot. absorbida</b>	5 CV / S <sub>6</sub> 40%
<b>Motor: 400 V pot. suministrada</b>	4 CV / S <sub>1</sub> 100%
<b>Motor: 400 V pot. absorbida</b>	6,5 CV / S <sub>6</sub> 40%
<b>Peso</b>	403 kg

### Accesorios



- ◆ 10000021 Ampliación de mesa derecha 830 x 950 mm para un ancho máximo de corte de 1270mm



- ◆ 10000023 Ampliación de mesa de 850x650 mm con brazo telescópico y guía paralela extensible de 2500mm