

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Guías rectangulares de alta estabilidad
- Avances automáticos en X e Y
- Subida y bajada automatizada de la mesa – eje Z
- Superficie de la mesa de trabajo templada y rectificada



Mesa giratoria



Máquina sin protección del área de trabajo para una mejor visión de conjunto

EQUIPO BASE

- Portapinzas y juego de 8 pinza
- Portafresas
- Visualizado de cotas
- Mesa giratoria
- Llave
- Casquillo de reducción
- Extractor cónico
- Tirante vertical
- Tirante horizontal
- Barra de fresar
- Barra de fresado horizontal
- Eje de fresar
- Manual de uso
- Certificado de control de calidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamaño de la mesa	1320 x 320 mm
Peso máximo de la pieza sobre la mesa	300Kg.
Carrera de la mesa	1000 x 300 mm
Número/Tamaño/distancia de ranuras en T	5 x 14 x 63mm
Cono del cabezal	ISO 50
Distancia de la nariz a la mesa	0 – 400 mm
Distancia entre el carnero y el cabezal horizontal	175 mm
Gama de revoluciones	58 – 1800 rpm
Motor	4 KW
Dimensiones	2070 x 2020 x 1850 mm
Peso neto	2300 Kg