

TALADRO WDM30V CON VARIADOR DE VELOCIDAD

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

- Taladro compacto, preciso y con variador de velocidad
- Todas las partes principales son de fundición
- Cabezal de engranajes nos suministra máximo par
- Engranajes de gran calidad para una operación suave
- Husillo principal ajustado sobre rodamientos cónicos de alta calidad
- Tope de profundidad ajustable
- La mesa puede girar 180° e inclinarse $\pm 45^\circ$
- Dispositivo automático de expulsión de herramienta
- Columna de gran diámetro
- Protector del husillo
- Equipo de refrigeración
- Lámpara halógena y seta de emergencia
- Maniobra a baja tensión, 24Vcc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Capacidad máxima de taladrado | 32 mm |
| Carrera de la caña | 115 mm |
| Cono del cabezal | CM3 |
| Revoluciones | Variable |
| Gama de velocidades | 55 – 2300 rpm |
| Distancia máxima husillo - columna | 290 mm |
| Distancia máxima husillo – mesa | 790 mm |
| Distancia máxima husillo – base | 1300 mm |
| Inclinación mesa a izqda. y dcha. | $\pm 45^\circ$ |
| Tamaño de la mesa | 420 x 420 mm |
| Tamaño de la base | 380 x 380 mm |
| Diámetro de la columna | 120 mm |
| Tamaño de ranura en T | 14 mm |
| Motor | 1.1 Kw |
| Motor de la bomba de refrigeración | 80W |
| Dimensiones | 910 x 610 x 2100 mm |
| Peso neto | 320 Kg |



EQUIPO BASE

Portabrocas
Caja de herramientas de servicio

Protector de la herramienta
Lámpara de máquina
Equipo de refrigeración

O.R.P.I., S.L.
Pol. Ind. Cogullada
C/ Juan de la Cierva, 23
50014 Zaragoza
Tlfnº: 976-471440 – Fax 976-472669



Ver + productos en: www.orpi-sl.com
orpi@orpi-sl.com