



**Aspectos constructivos :**

- ✚ Fresadoras construidas en fundición sólida, para proporcionar alta rigidez y estabilidad
- ✚ Avance motorizado para la mesa
- ✚ Velocidad de husillo variable
- ✚ Guías cromadas
- ✚ Visualizador digital 2 ó 3 ejes
- ✚ Subida/bajada motorizada (para mod. 3000 y SLV)
- ✚ Sistema de refrigeración
- ✚ Lámpara de máquina
- ✚ Auto lubricación
- ✚ Bandeja recoge virutas

**Equipamiento opcional**

- \* Topes de columna
- \* Avance motorizado para carro transversal
- \* Sujeción neumática de herramienta
- \* Visualizador digital 4º eje
- \* Inversor 5000 rpm., 2 velocidades
- \* Husillos a bolas de precisión
- \* Mordazas
- \* Accesorios y herramientas

Disponemos de fresadoras con control conversacional **PROTOTRAK** en diferentes opciones (2 ó 3 ejes - versiones **EDGE** y **SMX**)

Datos técnicos	XZY 1500	XYZ 2000	XZY 3000	XYZ SLV
Potencia motor	2,25 Kw	2,25 Kw	3,75 kw	3,75 Kw
Gama de velocidades	75-4200 rpm	60-4200 rpm	70-3600 rpm	70-3600 rpm
Dimensiones mesa	1066 x 228 mm.	1270 x 254 mm.	1371 x 305 mm.	1473 x 305 mm.
Ranuras en T (3)	15,9 mm.	15,9 mm.	15,9 mm.	15,9 mm
Carrera longitudinal	660 mm.	762 mm.	813 mm.	1016 mm.
Carrera transversal	330 mm.	406 mm.	431 mm.	431 mm.
Carrera vertical	406 mm.	406 mm.	406 mm.	406 mm.
Carrera del carnero	330 mm.	450 mm.	450 mm.	450mm
Cono del husillo	R8 (opc. Iso 30 40)	R8 (Op. Iso 30 y 40).	ISO 40.	ISO 40
Avance de la caña	,038 / 0,76 / ,15 mm.	,038/,076/,15 mm..	,038 / 0,76 / ,15	,038 / 0,76 / ,15 mm.
Carrera /diam. de la caña	127/86 mm	127/86 mm.	127/105 mm..	127/105 mm..
Cara máx. de la mesa	350 kgs.	350 kgs.	550 kgs.	550 kgs.
Giro de la torreta	360°	360°	360°	360°
Incl. torreta delante/atrás	45°- 45°	45° - 45°	45° - 45°	45° - 45°
Inc. Torreta izda./dcha.	90° - 90°	90° - 90°	90° - 90°	90° - 90°
Escote máximo	571 mm.	686 mm.	686 mm.	686 mm.
Peso aproximado	1100 kgs	1250 kgs	1650 kgs	1850 kgs